

# السابع

AL SABEH

for Fire Hose Cabinet Factory



تمتاز طفايات البودرة صناعة السابح بالأداء العالي، وطريقة الاستخدام البسيط والقدرة السريعة علي إطفاء الحرائق، وتعتبر خيار مثالي لإطفاء حرائق السيارات والحرائق المتنوعة. ومن أهم المميزات أن البودرة المستخدمة هي من أعلي درجات الجودة ومن الأفضل في العالم.

AL-SABEH Dry Powder extinguishers are characterized by their high Performance, simple method of operation and rapid fire Knock down capability. They are ideal for vehicle and marine risks. AL-SABEH powder extinguishers contain high performance powder and are a one of the most powerful powder extinguishers in the world.

## Portable Dry Powder ( Stored Pressure)

## طفايات الحريق اليدوية بالبودرة الجافة (مضغوطة)

Technical Data	PD1	PD 2	PD 4	PD 6	PD 10
Extinguishing Agent	Dry Chemical	Dry Chemical	Dry Chemical	Dry Chemical	Dry Chemical
Total Weight (Kg)	2	3.7	7.9	10	15.5
Propelling Agent	N2/Dry Air	N2/Dry Air	N2/Dry Air	N2/Dry Air	N2/Dry Air
Capacity (Kg)	1	2	4.54	6	10
Working Pressure (Bar)	12 -15	12 - 15	12 -15	12 -15	12- 15
Testing Pressure (Bar)	30	30	30	30	30
Coating	Electrostatic Polyester Powder				
Total Height (mm)	340	385	505	535	575
Total Width (mm)	80	120	230	240	250
Cylinder Height (mm)	265	310	400	420	460
Cylinder Diameter (mm)	78	100	132	150	185
Hose Length (mm)	Only Nozzle	Only Nozzle	420	460	500
Maximum Effective Range (m)	4	4	5.5	6.5	8.5
Duration of Discharge (Sec)	6 - 10	6 - 10	8 - 11	10 -14	14 -22
Storage Temperature (c)	-20 to +60	-20 to +60	-20 to +60	-20 to +60	-20 to +60

P.O.Box 1727 Riyadh 11441 Kingdom of Saudi Arabia Tel : +966 1 41 04 787 - +966 1 41 04 789  
+966 1 41 04 790 Fax : +966 1 41 52 615 Email: info@alsabeh.com





# السبج

AL SABEH  
for Fire Hose Cabinet Factory



## طفايات ثاني أكسيد الكربون (CO<sub>2</sub>) اليدوية Portable Co<sub>2</sub>

Technical Data	CD 6-G
Extinguishing Agent	CO <sub>2</sub>
Total Weight (Kg)	16.3
Capacity (Kg)	6
Testing Pressure (Bar)	250
Coating	Powder coating
Total Height (mm)	725
Total Width (mm)	300
Cylinder Height (mm)	680
Cylinder Diameter (mm)	140
Hose Length (mm)	1220
Maximum Effective Range (m)	5
Duration of Discharge (Sec)	9 - 11
Storage Temperature (c)	-20 TO +60

تمتاز بأنها مصنعة من اسطوانة غير ملحومة (SEAMLESS) من حديد خاص لضمان تحملها للضغوط العالية وتمتاز بحسن أدائها واستعمالاتها المتعددة للعديد من أنواع الحرائق ومدهونة بالدهان الفرني الالكتروستاتيكي لإطالة عمرها.

Al-SABEH Portable Carbon Dioxide Fire Extinguishers are Known for its high reliable Performance and ease of handling. The cylinder for CO<sub>2</sub> Fire Extinguishers is seamless and extruded from high grade Chrome Molybdenum Steel or Manganese Steel or Carbon Steel.